graboflex GYMFIT 60

Свойство	Стандарт	Един. измер.	Результат
ОПИСАНИЕ			
Поверхность	-	-	PUR Surface
Тыльная сторона	-	-	ПВХ пена
Толщина	EN ISO 24346	мм	6
Масса	EN ISO 23997	кг/кв.м	3,5
Ширина	EN ISO 24341	м	2
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	м	15 ± 10%
Максимальная длина рулона	EN ISO 24341	м	25
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Спецификация	EN 651 Виниловое спортивное напольное покрытие для закрытых помещений. С эластичной подкладкой соответствует требованиям EN 14904.		
Удельное тепловое сопротивление	-	кв.м К/Вт	0,05
Огнестойкость	EN 13501	-	C_{fl}-s1
Эмиссия формальдегида	-	-	Нет формальдегида
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола
СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Скользкость	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	18
Отскок мяча	EN 12235	%	98
Блеск	EN 2813	%	< 30
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0,2
Остаточные вмятины	EN 1516	мм	0,23
Стабильность цвета	ISO 105 B02	-	6
Устойчивость к химикатам	EN ISO 26987	-	Без изменений
Группа по износу	EN 660-1		T
ПРОЧЕЕ			
Гарантия			7 лет
Очищаемость			Легко чистится
Экологическая характеристика			Не требует систематической обработки поверхности. Без растворителей и тяжёлых металлов.

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu