



тип 517 P Maximus Image B



Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладке. Рассчитана на однотонную печать в заданном заказчиком цвете. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



Для объектов

тип 517 P Maximus Image B

Цвета



I10 лимонный



I20 желтый



I30 желто-оранжевый



I40 апельсиновый



I50 терракотовый



I60 красный



I70 оксидно-красный



I80 бордовый



I90 светло-красный



I100 вишневый



I110 лиловый



I120 сиреневый



I130 виноградный



I140 маджента



I150 персиковый



I160 синий



I170 голубой



I180 серовато-зеленый



I190 изумрудный



I200 синий морской



I210 темно-зеленый



I220 светло-зеленый (мятный)



I230 зеленый лиственный



I240 зеленый камышовый



I250 зеленый



I260 коричневый



I270 графитовый



I280 стальной синий



I290 голубой



I300 серебряный




I310 цвет коричневой козули



I320 песочный



I330 каштановый (марон)



I340 серо-бежевый



I350 сине-серый



I360 светло-серый



I370 серый



I380 темно-серый




I390 черный



I400 белый*



I410 стальной серый



I420 золотой



I430 светло-красный (цвет семги)



I440 светло-зеленый



I450 цвет солнца



серый



черный

тип 517 P Maximus Image B

высота (мм)	17
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	27,5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000
Вес (кг/м²)	9,5
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Вставка Maximus-Image подходит для монохромной печати по индивидуальным заявкам. Дополнительный профиль повышает чистящий эффект.
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33

Принадлежности

emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T17
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5

Право на технические изменения сохраняется.
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки

ООО «Эмко Рус» Проезд 16, стр.1, off.105 · 125367 Москва / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

Подходит для:

Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)

Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Сервис и услуги

Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте
Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.